

LIGNA

DE VOLGENDE GENERATIE GEVELBEKLEDING, ONTWORPEN VOOR HOOGWAARDIGE GEVELONTWERPEN

Het Ligna-gevelsysteem combineert de natuurlijke warmte van hout met de duurzaamheid en dimensionele stabiliteit van geavanceerde WPC-technologie met een kunststof toplaag. Ontworpen voor de behoeften van architecten, projectontwikkelaars en aannemers: Ligna biedt uitzonderlijke stabiliteit, een verfijnde esthetiek en duurzame prestaties in elk project. Dankzij twee complementaire profielontwerpen, Ligna Soft en Ligna Shadow, biedt het systeem een veelzijdige en elegante geveloplossing die design, functionaliteit en duurzaamheid combineert.

Ligna Soft P 9600

Strak, gesloten ontwerp met vloeiende, doorlopende lijnen – perfect voor moderne gevels.

Ligna Shadow P 9610

Geraffineerd ontwerp met een verfijnde schaduwvoeg, waardoor het visuele ritme van open gevelbekleding wordt gecreëerd, zonder structurele of onderhoudsnadelen.



REF. 535
RAL ± 8024
TEAK



REF. 536
RAL ± 8028
KOFFIE



REF. 537 *
RAL ± 7016
DONKERGRIJS

* niet beschikbaar voor Ligna Shadow


Slim ontwerp




GEMAAKT VOOR ELKE TOEPASSING

Of het nu gaat om residentiële, commerciële of openbare gebouwen, het Ligna-gevelsysteem voldoet aan de hoogste normen op het gebied van prestaties en design.

De beperkte waterabsorptie door de kunststof toplaag verhoogt de dimensionale stabiliteit; terwijl de geïntegreerde uitzetvoeg de structurele stabiliteit op de lange termijn verzekert. De bijhorende afwerkingsprofielen zorgen voor een naadloze, hoogwaardige afwerking.





	Ligna Soft P 9600	Ligna Shadow P 9610
Technologie	Co-extrusie	Tri-extrusie
Werkende breedte	186mm	202mm
Profieldiepte	33mm	26mm
Profiellengte	2,90m	2,90m
Aantal kleuren	3 kleuren	2 kleuren
Design	Trapeziumvormig	Rechthoekig
Installatierichting	Verticaal	Verticaal

Geavanceerde WPC-technologie

Gemaakt met de **meest recente tri-extrusie-technologie**, die PE en 100% FSC-gecertificeerde houtvezels combineert. De kunststof toplaag zorgt voor een lage waterabsorptie, waardoor uitzetting en het risico op vervorming worden beperkt. Een **geïntegreerde uitzettingsvoeg** garandeert langdurige dimensionale stabiliteit.

Robuust en duurzaam

Bestand tegen uv, vocht en schokken, behoudt zijn kleur en vorm over lange tijd. De gevelbekleding blijft structureel stabiel **zonder gevaar op barsten en is vlekbestendig** waardoor je jarenlang geniet van een mooie en verzorgde gevel.

Hoogwaardige houtlook

Een fijn **geborstelde toplaag** met een **subtiel streepeffect** zorgt voor een gesofisticeerd latteneffect. Dit geeft de **authentieke warmte en het karakter van echt hout**, met een betere resistentie en minder onderhoud.

Snelle en precieze installatie

Lichte profielen met tand- en groefverbinding zorgen voor **een snelle, nauwkeurige installatie**. Volledig compatibel met verschillende onderstructuren, perfect voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Duurzaam

Ligna-profielen zijn PEFC-gecertificeerd, gemaakt van 100% FSC-gecertificeerde houtvezels en volledig recycleerbaar. Daarom zijn ze **een duurzame keuze** met een kleine ecologische voetafdruk.

GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR. ONTWORPEN OM TE PRESTEREN.

Ontdek de volgende generatie composiet gevelbekleding. Scan de QR-code om je gratis stalen aan te vragen of contacteer ons, zonder verplichtingen.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux ▪ Bruggesteenweg 360 ▪ B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 ▪ benelux@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.be ▪ www.deceuninck.nl

11/2025-86896-8102