

# LIGNA

## PROFILE ELEWACYJNE NOWEJ GENERACJI ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKOŃCZEŃ NOWOCZESNYCH BUDYNKÓW

**System elewacyjny Ligna łączy naturalne ciepło drewna z trwałością oraz stabilnością wymiarową zaawansowanej technologii WPC z powłoką ochronną. Zaprojektowany z myślą o potrzebach inwestorów, deweloperów i wykonawców, Ligna oferuje wyjątkową wytrzymałość, dopracowaną estetykę w każdym projekcie. System oferuje dwa warianty profili – Ligna Soft i Ligna Shadow – stanowiące wszechstronne i eleganckie rozwiązanie elewacyjne, łączące design, funkcjonalność i trwałość.**

### Ligna Soft 9600

Harmonijny design z jednolitym tłem w kolorze lameli o trapezowym kształcie - idealny do eleganckich elewacji o wyglądzie naturalnego drewna.

### Ligna Shadow 9610

Wyrafinowany design z czarnym tłem, podkreślającym efekt głębi i strukturę otwartej okładziny – dla nowoczesnych elewacji z modnym efektem gry światła i cienia.



**KOL. 535**
**RAL ± 8024**
TEAK



**KOL. 536**
**RAL ± 8028**
COFFEE



**KOL. 537 ***
**RAL ± 7016**
DARK GREY

* Niedostępny dla Ligna Shadow


# Zaawansowany design




## WIELE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ

**Niezależnie od tego, czy jest stosowany w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym, czy też użyteczności publicznej, system elewacyjny Ligna spełnia najwyższe standardy wykonania i designu.**

Ograniczona absorpcja wody przez użyty kompozyt z powłoką ochronną minimalizuje ryzyko deformacji, natomiast zintegrowana szczelina dylatacyjna zwiększa stabilność montażu oraz trwałość w długim okresie użytkowania. Dopasowane listwy wykończeniowe i profile łączeniowe zapewniają spójne estetycznie, wysokiej jakości wykończenie.





| | Ligna Soft 9600 | Ligna Shadow 9610 |
|---|---|---|
| Technologia | Koekstruzja | Trójekstruzja |
| Szerokość krycia | 186mm | 202mm |
| Wysokość profilu | 33mm | 26mm |
| Długość profilu | 2,90m | 2,90m |
| Liczba kolorów | 3 kolory | 2 kolory |
| Design | Trapezowy | Prostokątny |
| Kierunek montażu | Pionowy | Pionowy |

### Zaawansowana technologia WPC

Produkcja z wykorzystaniem **najnowszej technologii trójekstruzji**, łączącej PE oraz w 100% certyfikowane włókna drzewne (FSC®). Powierzchnia kompozytu **pokryta powłoką ochronną** zapewnia niską absorpcję wody, minimalizując ryzyko nadmiwrnej rozszerzalność czy deformacji. **Zintegrowana szczelina dylatacyjna** gwarantuje długotrwałą stabilność wymiarową.

### Wytrzymałe i trwałe

Z wysoką odpornością na promieniowanie UV, wilgoć oraz uderzenia, zachowując kolor i kształt przez długi czas. Powierzchnia nie pęka, nie odbarwia się ani nie ulega odkształceniom, zapewniając elewację o niezmiennej estetyce przez wiele lat.

### Wygląd drewna premium

Precyzyjnie szczotkowana warstwa wierzchnia z subtelnym efektem cieniowania nadaje elewacji elegancki charakter lameli, zachowując ciepło i wygląd naturalnego drewna, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej odporności i niskich wymagań konserwacyjnych.

### Szybki i precyzyjny montaż

Lekkie profile z połączeniem pióro–wpust umożliwiają szybki i dokładny montaż. System jest w pełni kompatybilny z różnymi rodzajami podkonstrukcji, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych inwestycji, jak i projektów modernizacyjnych.

### Zrównoważony wybór

Profile Ligna posiadają certyfikat PEFC, są wykonane z włókien drzewnych w 100% certyfikowanych FSC® i w pełni nadają się do recyklingu. To zrównoważone rozwiązanie o niskim śladzie środowiskowym.

**INSPIROWANE NATURĄ. ZAPROJEKTOWANE WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW.**

Poznaj nową generację kompozytowych systemów elewacyjnych. Zeskanuj kod QR, aby zamówić bezpłatne próbki lub skontaktuj się z nami – bez zobowiązań.

deceuninck

Deceuninck Poland Sp. z o.o. • Jasin, ul. Poznańska 34 • 62-020 Swarzędz
T: 48 61 818 70 00 • deceuninck.polska@deceuninck.com • www.deceuninck.pl

FSC PEFC

01/2026